Refix DT 800, vas de expansiune cu circulație internă, verde, conexiune dublă DN65/PN16 inclusă, 16/4 bar

Cod articol: 7339305

reflex
Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	DT 800
Volum nominal	800 litri
Volum nominal util	600 litri
Temp. max. permisă în instalație	70°C
Temp. max. de operare pt. membrană	70°C
Presiunea maximă de operare	16 bar
Presiune camera cu gaz din fabrică	4 bar
Conexiune dublă cu flanșă	2xDN65/PN16
Debit volumic maxim admis	27 m^3/h
Diametru	740 mm
Înălțime	2324 mm
Înălțime conexiune apă	235 mm
Înălțime la înclinare	2351 mm
Masă	225,00 kg

Descriere

Refix DT

Vas de expansiune cu membrană, cu circulație internă (recircularea apei în interiorul membranei tip sac), pentru sisteme ACM (Apă Caldă Menajeră), instalații de alimentare cu apă potabilă și sisteme de ridicare a presiunii (grupuri de pompare). Cu membrană conform directivei pentru elastomeri și W 270. Acoperire exterioară și interioară conform KTW-A. Potrivit numai pentru sisteme de apă rece. Debitul volumic parțial necesar pentru recirculare este implementat folosind un sistem de conectare Flowjet (cu vană de închidere și vană de scurgere) cu 2xRp 1¼" sau o conexiune dublă cu flanșă de racord 2xDN50-DN65-DN80-DN100/PN16.
Construit și testat în conformitate cu DIN EN 13831, VDI 4708 sau AD 2000. Aprobare în conformitate cu Directiva Europeană privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

- Flowjet sau conexiune dublă cu flanșă de racord, inclus în livrare
- Membrană înlocuibilă, conform DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C, W 270, construit și testat conform DIN 4807 T5, DIN-DVGW (reg. nr. NW 0411AT2534)
- Vopsea interioară și exterioară conform KTW-A, acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică
- De la 600 litri PN 10 cuplaj pentru MBM II
- Cuplaj MBM II pt. PN16
- Poate fi montat ca vas de protecție pe alimentarea cu apă potabilă la un boiler ACM Storatherm Aqua, varianta cu Flowjet
- Numai pentru utilizare în conductele de apă rece
- Manometru și supapa de aer protejate de un colier metalic
- Vasele stau vertical, pe 3 picioare din profile de oțel

Reflex Cloud CAD Webcatalog
Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișere pt. un echipament Reflex: **DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF**.

SINUS brand of reflex