

Modul Reflex I/O RS

Extensie pentru Unitatea de Control Reflexomat

Cod articol: 8858405



Caracteristici

Tip	RS
Culoare	Verde
Conexiune electrică	230V/50Hz
Clasă de protecție	IP 54
Înălțime	175 mm
Lățime	175 mm
Adâncime	75 mm
Masă	1,00 kg

Descriere

Module Reflex I/O,

Extensie control pentru unitățile Control Basic sau Control Touch ale Stațiilor Reflexomat/Variomat/Servitec.

Cu două amplificatoare (izolate) pentru semnalele analogice ale măsurării presiunii și nivelului (de apă din vasul de expansiune). Șase contacte digitale de intrare și șase contacte de ieșire pentru procesarea mesajelor și alarmei.

Descriere semnale:

- Intrare digitală: programabil, 6 intrări, 3 sunt proiectate ca contact NC, potențial de 24V, parametrizare implicită, de ex. pentru exterior, monitorizare temperatură, semnal presiune minimă, umplere manuală, 3 intrări sunt proiectate ca contact NO, potențial extern 230V. Parametrizarea implicită ca contact NO, de ex. pentru oprirea de urgență, funcționare manuală pompa / compresorul, funcționare manuală vană de golire.
- Ieșire digitală: -programabil, 6 ieșiri contact uscat, parametrizare implicită, de ex. pentru semnalizarea: erori umplere/completare apă, presiune minimă, presiune maximă depășită, mod de operare manual/stop

Toate contactele de mai sus pot fi parametrizate liber de serviciul Reflex conform informațiilor disponibile.

Placa modului (PCB) este încorporată într-o carcasă din plastic, adecvată pentru montarea și conectare la Reflex Control cu posibilitate opțională pentru montarea pe perete. Cablajul la unitatea de comandă se realizează de asemenea on-site.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>
Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

