

Modul BUS Reflex Profibus-DP

Extensie pt. Control Basic/Control Touch

Cod articol: 8860200



Caracteristici

Tip	Profibus-DP
Culoare	Verde
Conexiune electrică	230V/50Hz
Clasă de protecție	IP 54
Înălțime	200 mm
Lățime	180 mm
Adâncime	75 mm
Masă	1,90 kg

Descriere

Modul BUS Reflex Profibus DP

Modul BUS pentru conversia informațiilor din interfața de control Control Basic/Control Touch a Stațiilor Reflex Variomat, Reflexomat sau Servitec în protocol Profibus DP. Dispozitivul este livrat într-o carcasă proprie din plastic, pentru integrare directă în unitatea de control sau opțional pentru montare pe perete.

Instalare:

Carcasa din plastic poate fi introdusă în fantă de montare prevăzută din tabloul electric a unității de comandă, montat pe perete sau instalat în alt dulap de distribuție electrică. Cablajul la unitatea de comandă se realizează de asemenea on-site. Punerea în funcțiune și cablarea nu fac parte din setul de livrare.

Fișa de conectare la BMS: D-Sub 9

Conexiunile prin cablu la unitatea de control cu microprocesor Reflex RS 485 și la sursa de alimentare trebuie furnizate la fața locului. Pe partea Profibus există și o interfață RS 485 cu o rată de transmisie de 0,96 - 1,5 Mb/s disponibilă.

Se asigură controlul și comanda prin BMS-ul clădirii a următoarelor funcții și parametri ai Stației Reflexomat/Variomat/Servitec:

- Pompa / compresorul 1 pornit
- Pompa / compresorul 1 oprit
- Pompa / compresorul 2 pornit
- Pompa / compresorul 2 oprit
- Supapa de siguranță 1 declanșată
- Supapa de siguranță 1 nedeclanșată
- Supapa de siguranță 2 declanșată
- Supapa de siguranță 2 nedeclanșată
- Umplere/completare acționată
- Umplere/completare neacționată
- Specificația presiunii p_0 (cu precizie de 1/10 bar)

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

