

Reflex Fillguard Mini

Senzor conductivitate electrică

Cod articol: 9125762



Caracteristici

Tip	Fillguard Mini
Temperatură max. de operare	30°C
Presiune max. de operare	8 bar
Diametru	40 mm
Înălțime	58 mm
Masă	0,06 kg

Descriere

Reflex Fillguard Mini

Senzor pentru monitorizarea stării capacității cartușelor de desalinizare în timpul tratării apei de umplere/completare pentru sistemele de încălzire. Se utilizează împreună cu Reflex Fillsoft Zero pentru controlul desalinizării prin monitorizarea conductivității electrice în conformitate cu VDI 2035. Celula de măsurare cu filet exterior de 1/4" se montează direct în capul carcasei Fillsoft. Fillguard Mini determină în mod constant conductivitatea electrică a apei desalinizate și indică gradul de desalinizare a apei prin diode luminoase intermitente astfel:

- LED verde - conductivitate electrică <10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- LED galben - conductivitate electrică 10-100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- LED roșu - conductivitate electrică >100 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>. Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

