

Reflex Hydroflow Pompă de Circulație S/M

Cod articol: 9583553

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	S/M
Temperatura maximă de funcționare	95°C
Conexiuni apă potabilă	G1
Conexiuni circulație	Rp¾
Presiune max.	10 bar
Conexiune electrică	230 V AC/ 50-60 Hz
Model Pompă Circulație	WILO PARA Z BZ15/7-50-130-SC-6H
Consum energie	10 - 50 W
Temperatura ambientală admisă	0 - 50°C
Înălțime maximă	303 mm
Lățime	136 mm
Adâncimea	152 mm
Masă	3,40 kg

Descriere

Pompă de Circulație Reflex Hydroflow

Unitate pre-asamblată pentru a menține temperatura în orice punct al sistemului de apă caldă. circulație Set cu pompă de înaltă eficiență Wilo Para 15/7 RKC. Poate fi folosit pentru Reflex Hydroflow S și M, ambele pt cascade precum și stații individuale. Compus din 2 Supape cu bilă de închidere, frână gravitațională și senzor de temperatură PT1000.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>
Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND