

Țevi pentru montaj în cascadă dublă L

Cod articol: 9583558

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	L
Conexiuni - partea de încălzire	G 1 1/4"
Conexiuni - partea de apă potabilă	G 1 1/4"
Materiale - partea de încălzire	Țeavă de cupru
Materiale - partea de apă potabilă	Țeavă de inox
Materiale - vană distribuție	CW617N
Conexiuni electrice pt servo-motor	230 V, 50 Hz
Temperatura de stocare agent termic	-20°C ÷ +80°C
Clasa de protecție	IP 44
Temperatura ambientală admisă	0 - 55°C
Masă	13,43 kg

Descriere

Set țevi pt. montaj în cascadă Stația Reflex Hydroflow tip L pentru racordarea hidraulică a 2 stații Reflex Hydroflow pentru construirea unei cascade duble. Sistemul de conducte în cascadă este utilizat pentru instalarea Stației Hydroflow L (preparare ACM) într-un circuit în cascadă.

Pentru un 4 stații în cascadă, se folosesc 2 seturi conectate printr-o piesă T.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>. Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND