

Reflex Hydroflow Retur Stratificare L

Cod articol: 9583559

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	L
Temperatura maximă de funcționare	110°C
Conexiuni	Rp1½
Presiune max.	6 bar
Cuplu de rotație	0,5 Nm
Material	CW617N
Clasa de protecție	IP 44
Temperatura ambientală admisă	0 - 50°C
Înălțime maximă	163 mm
Lățime	78 mm
Lungimea de instalare	81 mm
Adâncimea	125 mm
Masă	2,61 kg

Descriere

Reflex Hydroflow Retur Stratificare L

Vană cu 2 căi DN32 cu doi senzori de temperatură PT1000 pentru stratificarea fluxului de retur. Potrivit pentru Reflex Hydroflow ca o singură stație sau ca o cascadă în legătură cu stocarea tampon convențională fără conductă de încărcare stratificată. Dacă utilizați un rezervor de stocare Reflex Storaflow, setul nu este necesar deoarece rezervorul are un tub de încărcare stratificare și o placă de separare a stratificării.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>. Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND