

Reflex Hydroflow Mixer DN 25

Cod articol: 9583563

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	Mixer DN 25
Conexiuni	DN 25
Presiune maximă	10 bar
Temperatura max. de operare	90°C
Interval de reglare a apei mixate	35 - 65°C
Pierdere de presiune a robinetului de amestec Kvs	3,0 m³/h
Racorduri filetate	R1
Masă	2,60 kg

Descriere

Reflex Hydroflow Mixer DN 25

Reglează temperatura agentului termic la temperaturi ridicate, de ex. 90 °C, în debitul volumic către stația ACM, în jos, la un nivel mai scăzut, prin adăugarea de agent termic mai rece la debitul volumic furnizat de rezervorul tampon pt stocare agent termic pentru a spori suplimentar confortul preparării ACM prin Stația Hydroflow.

Notă: mixerul reduce capacitatea cererii prin robinetului sanitar cu până la cca. 25%!
Potrivit pentru Reflex Hydroflow XS, S, M.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>
Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND