


2 circuite de încălzire cu filet, 4 bar, 110°C


Cod articol: 4208572




Thinking solutions.



Vedere laterală



Vedere din față



Vedere de sus

Caratteristiche

Tip	80/60
Nr. circuite consumatori	2 buc.
Nr. racorduri consumatori	4 buc.
Temperatura de operare	-10°C ÷ +110°C
Presiunea de operare	0 bar ÷ 4 bar
Tip conexiune	filet
Debit volumic maxim	3,0 m³/h bar
Conexiuni generator	2 x R 1 ¼"
Conexiuni consumatori	4 x R 1"
Puterea termică la ΔT 20°K	70 kW
Dimensiuni profil rectangular	80 mm/60 mm
Lungime distribuitor-colector	700 mm
Grosime perete metal	2,5 mm
Distanța (uniformă) între racorduri	200 mm
Masa	8,40 kg

Descrizione

Distribuitor-colector mic, 80/60 și 120/80

Distribuitor-colector tip combinat, tur și retur, construit din tub rectangular, realizat din tablă de oțel negru S235, cu camere dispuse una lângă alta și separate print-un perete despărțitor sinusoidal.

Racordarea generatorului termic se face de jos, iar circuitele de încălzire sunt conectate în aliniament superior, grupate tur/retur, într-un mod economic și clar.

Corpul distribuitor-colectorului este verificat la etanșeitate și
grunduit din fabrică.

Sunt disponibile în categorii de putere termică: 70 kW pentru 80/60 și 150 kW pentru 120/80.

Debitul volumic maxim admisibil: 3,0 m³/h pentru 80/60 și 6,5 m³/h pentru 120/80.

Distanța între racorduri: 125 mm sau 200 mm.


Opțiuni de conectare pentru consumatori: filet exterior sau racord olandez.

Opțiuni de conectare pentru generatorul termic: filet exterior sau filet interior.

Distribuitor-colector 80/60 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector + izolație termică EPP + suport de perete.

Distribuitor-colector 120/80 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector cu 2 picioare de sprijin + izolație termică EPP.

Isolația termică respectă Legea Energetică a Clădirilor din Germania (GEG).



Vedere isometrică

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: **DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.**

