# Set distribuitor-colector Sinus mic 120/80, distanța între racorduri 200 mm, 2 circuite de încălzire, cu filet, 4 bar, 110 °C

Cod articol: 4208574

reflex
Thinking solutions.




Vedere laterală



Vedere din față



Vedere de sus

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| Tip | 120/80 |
| Nr. circuite consumatori | 2 buc. |
| Nr. racorduri consumatori | 4 buc. |
| Temperatura de operare | -10°C ÷ 110°C |
| Presiunea de operare | 0 bar ÷ 4 bar |
| Tip conexiune | filet |
| Debit volumic maxim | 6,5 $m^3$/h bar |
| Conexiuni generator | 2 x R 2 “ |
| Conexiuni consumatori | 4 x R 1 ¼ “ |
| Puterea termică la ΔT 20°K | 150 kW |
| Dimensiuni profil rectangular | 120 mm/80 mm |
| Lungime distribuitor-colector | 670 mm |
| Grosime perete metal | 3,0 mm |
| Distanța (uniformă) între racorduri | 200 mm |
| Masa | 12,50 kg |

## Descriere

Distribuitor-colector mic, 80/60 și 120/80

Distribuitor-colector tip combinat, tur și retur, construit din tub rectangular, realizat din tablă de oțel negru S235, cu camere dispuse una lângă alta și separate print-un perete despărțitor sinusoidal.
Racordarea generatorului termic se face de jos, iar circuitele de încălzire sunt conectate în aliniament superior, grupate tur/retur, într-un mod economic și clar.
Corpul distribuitor-colectorului este verificat la etanșeitate și grunduit din fabrică.
Sunt disponibile în categorii de putere termică: 70 kW pentru 80/60 și 150 kW pentru 120/80.
Debitul volumic maxim admisibil: 3,0 $m^3$/h pentru 80/60 și 6,5 $m^3$/h pentru 120/80.
Distanța între racorduri: 125 mm sau 200 mm.
Opțiuni de conectare pentru consumatori: filet exterior sau racord olandez.
Opțiuni de conectare pentru generatorul termic: filet exterior sau filet interior.
Distribuitor-colector 80/60 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector + izolație termică EPP + suport de perete.
Distribuitor-colector 120/80 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector cu 2 picioare de sprijin + izolație termică EPP.
Izolația termică respectă Legea Energetică a Clădirilor din Germania (GEG).



Vedere isometrică

**Reflex Cloud CAD Webcatalog**
Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișere pt. un echipament Reflex: **DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF**.

SINUS brand of reflex

Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND