


## Cod articol: 4208792




Vedere din față

Vedere de sus

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Tip                                 | 120/80        |
| Nr. circuite consumatori            | 5 buc.        |
| Nr. racorduri consumatori           | 10 buc.       |
| Temperatura de operare              | -10°C ÷ 110°C |
| Presiunea de operare                | 0 bar ÷ 4 bar |
| Tip conexiune                       | filet         |
| Debit volumic maxim                 | 6,5 m³/h bar  |
| Conexiuni generator                 | 2 x R 2 "     |
| Conexiuni consumatori               | 10 x R 1 ¼ "  |
| Puterea termică la $\Delta T$ 20°K  | 150 kW        |
| Dimensiuni profil rectangular       | 120 mm/80 mm  |
| Lungime distribuitor-colector       | 1900 mm       |
| Grosime perete metal                | 3,0 mm        |
| Distanța (uniformă) între racorduri | 200 mm        |
| Masa                                | 24,30 kg      |

## Distribuitor-colector mic, 80/60 si 120/80

Izolația termică respectă Legea Energetică a Clădirilor din Germania (GEG).



Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: **DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.**

