Distribuitor-colector Sinus compact 180/111 cu separare termică, 8 conexiuni cu flanșă, distanța între racorduri 250 mm, 6 bar, 110°C

Cod articol: 4205844

reflex
Thinking solutions.

Vedere din față



Vedere de sus

Caracteristici

Tip	180/111
Material	S 235 JR
Nr. circuite generator	1 buc.
Nr. circuite consumatori	3 buc.
Nr. conexiuni	8 buc.
Temperatura de operare	-10°C ÷ 110°C
Presiunea de operare	0 bar ÷ 6 bar
Tip conexiune	Flanșă
Conexiuni max. generator termic	DN 65
Conexiuni max. consumatori	DN 50
Debit volumic maxim	13,8 m^3/h bar
Puterea termică generator	320 kW
Dimensiuni profil rectangular	180 mm/111 mm
Lungime distribuitor-colector	2000 mm
Grosime perete metal	4 mm
Distanța (uniformă) între racorduri	250 mm
Masa	70,00 kg

Descriere

Distribuitor-colector compact Sinus cu separare termică

Distribuitor-colector tip combinat, tur și retur, construit din tub rectangular, realizat din tablă de oțel negru S235, cu camere dispuse una lângă alta și separate print-un câte un perete despărțitor sinusoidal și o cavitate de aer de 20 mm. Conexiunile pt generatorul termic și consumatori sunt dispuse în aliniament superior, grupate tur/retur, într-un mod economic și clar.
Este folosit în sisteme de încălzire în care diferența de temperatură între tur și retur este mai mare de 20K. Întrebuințat numai în sisteme cu circuit închis, cu ape non-corozive, neagresive chimic și netoxice. Intrarea oxigenului atmosferic în agentul termic (apă sau mixtură glicol) trebuie sa fie redusă la minim în timpul exploatării. Conținutul de glicol admis în apa va fi între 25% și 50%. Testat la presiune și grunduit din fabrică. Ștuțuri de scurgere pentru camerele de tur și retur sunt furnizate standard.
Distribuitor-colector compact Sinus cu separare termică, cu distanță egală între racorduri, este disponibil în 5 variante: 160/81, **180/111**, 200/121, 280/181, 300/201.
Putere termică la ΔT = 20°K: max. 320 kW pentru **180/111**.
Valori pt. distanța uniformă între racorduri: 200, 250, 300, 350 și 400 mm pentru **180/111**.
Presiune de operare max. : 6 bar sau 16 bar.
Temperatura de operare: -10°C ÷ 110°C.
Izolația termică, pentru sisteme de încălzire, se comandă opțional.



Vedere isometrică

Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului exterior al corpului distribuitor-colector compact Sinus cu separare termică 180/111,
8 conexiuni, 6 bar, distanță între conexiuni 250 mm

Reflex Cloud CAD Webcatalog
Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișere pt. un echipament Reflex: **DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF**.

SINUS brand of reflex