

Fillset Standard, supapă de sens, Pentru sistemele de umplere/completare cu apă

Cod articol: 6813100

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	Standard
Temperatură max. de operare	65°C
Presiune max. de operare	10 bar
Presiunea minimă de alimentare	$p_0 + 1,5$ bar
Conexiune intrare/ieșire	R ½" x R ½"
Înălțime	170 mm
Lățime	236 mm
Lungime instalație	236 mm
Adâncime	128 mm
Masă	1,70 kg

Descriere

Fillset Standard

Armătură cu debitmetru, cu suport de perete, pentru conectarea directă a unităților de umplere/completare, pentru sistemele de încălzire și apă răcită, la rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

Este format din:

- Două vane de închidere cu bilă, la intrare și la ieșire
- Grup de racordare pentru sisteme de completare conform DIN 1988 și DIN EN 1717
- Cu racordare directă la rețelele de apă potabilă
- Cu separator de sistem testat DVGW tip BA (supapă de sens)
- Bariere de intrare și ieșire
- Poate fi extins cu Fillset Safecontrol pentru umplere / completare automată
- Performanță de umplere/completare cca 1,6 m³/h la $\Delta p = 1,5$ bar
- Presiune minimă de debit $p_0 + 1,5$ bar (abateri posibile în combinație cu Variomat și Servitec)
- Presiune maximă de lucru admisă 10 bar
- Temperatura maximă de lucru admisă 65 °C

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

